



РУКОВОДСТВО  
ПО УХОДУ  
ЗА ДВЕРЯМИ

## Общие правила ухода за дверями покрытия, стекла, фурнитура

Срок службы двери зависит от правильного и, главное, своевременного ухода за ней. Следование простым и понятным советам по уходу за межкомнатной дверью в зависимости от покрытия, поможет избежать многих проблем.

- Очищать полотна, пороги, наличники от пыли и загрязнений минимум раз в месяц. Для протирки использовать мягкую тряпку или полотенце.
- Ограничить контакт изделия с водой. Для очищения поверхностей применять слегка увлажнённую салфетку. После каждой процедуры вытирать двери насухо.
- Полировать полотна и наличники хотя бы раз в месяц. Средства по обработке мебели с добавлением пчелиного воска или парафина помогут создать защитную плёнку, предохраняющую дверь от пыли, влаги и пересыхания.
- Ухаживать за стёклами. Для очистки использовать традиционные средства для стёкол и мягкую ткань без ворса. Жирные пятна и следы от рук удалять средством для мытья посуды.
- Регулярно ухаживать за фурнитурой. Ежемесячно очищать от пыли сухой мягкой тряпкой. Дополнительно можно использовать антикоррозийные средства, но в небольших объёмах и не чаще, чем раз в полгода.

## Рекомендации по уходу за лакокрасочными покрытиями

### техническая информация

1. Для того чтобы увеличить устойчивость поверхности изделий к возникновению царапин, а также избежать появления следов от протирки, жирных пятен, следов от рук и т.п., поверхность следует обработать полирующими средствами сразу после монтажа. Процедура полировки должна проводиться регулярно примерно 1 раз в 12 месяцев.
2. В качестве дополнительного ухода рекомендуется еженедельная обработка поверхностей изделий одним из антистатических средств для снятия статической нагрузки.
3. Поверхность изделий рекомендуется протирать слегка увлажненной водой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль). Не протирать поверхность изделий сухой тканью без предварительного увлажнения.
4. Очистка поверхностей должна выполняться нейтральными моющими средствами, растворимыми в воде. При отсутствии специальных средств допускается чистка с применением небольшого количества водного раствора нейтрального моющего средства (соотношение: 99%-вода, 1% - моющее средство).
5. Для удаления жирных пятен следует использовать слабый мыльный раствор (ни в коем случае не применять в этих целях эфир, ацетон, бензин и другие растворители).
6. После завершения любой чистки необходимо насухо протереть все поверхности изделий, которые подверглись влажной чистке.
7. Поверхности изделий следует предохранять от попадания жидкостей, особенно растворяющих лакокрасочные пленки (ацетон, бензин, спирт и др.). Случайно попавшую на поверхность мебели жидкость следует немедленно снять сухой тканью.
8. Не допускается применение соды, порошков, паст, не предназначенных для ухода за мебелью, а также средств, содержащих абразивные материалы и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла) или их пары.
9. Рекомендуется очищать любую поверхность изделий как можно скорее после того, как она испачкалась. Если загрязнение остается на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений поверхности.
10. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время предоставлены в достаточно широком ассортименте и, помимо надлежащих очищающих качеств, обладают полирующим, защитным, консервирующим, ароматизирующими и иными полезными свойствами.
11. Не следует допускать попадание воды в зазоры соединения деталей.
12. Необходимо ограничить поверхность изделий от горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.).
13. Поверхности изделий следует оберегать от прямого воздействия солнечных лучей.

## Рекомендации по уходу за матированным стеклом

техническая информация

1. При манипуляциях со стеклом необходимо использовать чистые матерчатые перчатки во избежание загрязнения жировыми пятнами от пальцев рук.
2. Мойка матированного стекла должна осуществляться чистой водой (желательно со слабым мыльным раствором). Перед влажной обработкой обязательно очистить матированную поверхность сухой тканью от пыли.
3. Во избежании возникновения тени и бликов следует равномерно протирать изделия влажной мягкой тканью без ворса по всей поверхности стекла, с одинаковым нажимом.
4. Для продления срока службы защитного слоя и для предотвращения появления пятен в процессе эксплуатации изделие не следует мыть и обрабатывать спиртосодержащими растворами, органическими растворителями и средствами с абразивными составляющими (порошки, пасты и др.).
5. Не смотря на то, что стекло обработано специальным защитным составом, неправильный уход за изделием влечет за собой потерю эстетического вида, образование пятен и неустранимых затертостей.

## Рекомендации по уходу за шпонированными дверями

### техническая информация

1. Нельзя слишком сильно мочить дверь. Как любая древесина шпон не любит влаги. Безусловно, защитное покрытие убережет его от намокания, но рисковать не стоит. Для удаления загрязнений используют слегка влажную ткань.
2. Не применяйте абразивных чистящих средств. Они могут поцарапать мебельный лак, которым обычно покрыты двери.
3. При очистке поверхности двери от загрязнений запрещается использование любых средств, содержащих спирт, пятновыводителей, кислот и т.п. Это основное правило в уходе. Оно защитит шпон двери от деформации и потери им своего изначального внешнего вида. Протирать двери лучше всего мягкой тряпкой, используя специальные средства, предназначенные для ухода за деревянными покрытиями.
4. Стоит также помнить о том, что дерево в процессе неправильной эксплуатации может подвергнуться деформации. Чтобы этого не произошло, не стоит возле дверей ставить обогреватели или увлажнители воздуха.
5. В случае появления на шпонированном покрытии сколов или вмятин рекомендуется воспользоваться лаком, при помощи которого формируется однотонная и ровная поверхность либо мебельной полиролью с воском.

#### ВАЖНО!

Внимательно изучайте инструкции моющих средств, которые планируете использовать. В случае сомнения - откажитесь от применения во избежание порчи покрытия.

Контролируйте влажность ткани, она не должна быть излишне мокрой.

Регулярный профилактический уход обеспечивает долговечность покрытия, его стабильный эстетический внешний вид..